



3	外壳	HPb59-1	金	1	
2	绝缘体	PTFE		1	
1	插孔	HPB59-1	金	1	
序号	零件名称	材质	涂覆	数量	备注

技术要求

- 1、执行标准: IEC61169
- 2、特性阻抗: 50Ω
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥1000MΩ
- 5、介质耐压: 1000V(AC 有效值)
- 6、内导体分离力: ≥0.27 N
- 7、轴向保持力: ≥ 10 N
- 8、外壳接插件啮合力: ≤63N 分离力:8N(min)~20N(max)
- 9、机械寿命: ≥ 500 次
- 10、温度范围: -55℃~165℃
- 11、接触电阻: 外导体间<2.5mΩ, 内导体间<5mΩ

制图	版次		比例		型号规格	HL2-MCX-KE
	审核	投影				
批准	未标注公差的, 以下列公差表为准				品名	MCX型直式母头PCB板插
	1. X. X±0.2		4. 去除锐边最大0.1			
		2. XX±0.1		5. 表面粗糙度Ra3.2		成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
		3. 角度±1°		6. 倒角C0.15MAX		
				* 为重点尺寸		单位 mm